

Insertos de piston -alta performance-

Serie 6-Blanco

Diseñados para funcionar en ambientes hostiles, y fluidos abrasivos.

Los pistones de Uretano otorgan beneficios de duración frente a otros pistones convencionales.

El compuesto elastomérico reduce considerablemente los tiempos de parada de mantenimiento de las bombas.

Fabricado con **polímero alta performance** de bajo coeficiente de fricción, alta resistencia al desgaste abrasivo de los lodos y excelente comportamiento frente a la extrusión. Estos pistones logran su máximo rendimiento cuando trabajan con presiones de hasta 7500 PSI y temperaturas de hasta 110° C.

Usos y Beneficios

- Temperaturas de hasta 130 °C
- Resistente con lodos alto contenido de solidos
- Bajo costo operativo
- Resistencia a la extrusión
- Bajo frecuencia de recambio
- Resistencia química y a la abrasión superior
- Hasta 7500 PSI
- Uretano de alta performance
- Industria Argentina

- ✓ Diametros de 2" a 7"
- ✓ Cubos K, B y L
- ✓ Opcional entrega con plato y seguro
- ✓ Entrega en caja individual

Codificación

006.XXX.YYY

CUBO 2 1/2"	006
3 "	009
3 3/4"	012
6 3/4"	675
5"	500

